

# ETVEL

Group of energy



## ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

# ETVEL

### Модель ED-17Y

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	13,2/16,5
Мощность номинальная (кВт /кВА)	12/15
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев

### Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	75
Уровень шума (дБ/7м)	75
Габариты ДхШхВ (мм)	1800x860x1090
Вес (кг)	635

# Альтернатор

Модель	SF164D
Тип	Синхронный, однопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4



# Двигатель Yangdong

Модель	YD480D
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	14
Рабочий объем (л)	1,8
Диаметр и ход поршня (мм)	80x90
Степень сжатия	18:1
Система запуска, В	Электростартер 12
Объем системы охлаждения (л)	7
Объем масляной системы (л)	7,5
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	2,65
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	250
Рекомендуемое масло	SAE15W40



MEBAY®



## Панель управления Mебай

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

## Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива



Тел.: 8-800-234-94-98  
Сайт: [www.etvel.ru](http://www.etvel.ru)  
Почта: [info@etvel.ru](mailto:info@etvel.ru)

Дизельный генератор проф. серии ETVEL ED-17Y в шумозащитном, всепогодном кожухе произведен по всем современным нормам и стандартам качества.

ED-17Y оснащен дизельным двигателем повышенной надежности YANGDONG **YD480D**, который является лучшим решением в контексте постоянного использования.

Базовая комплектация оснащена, подогревателем охлаждающей жидкости

Гарантийный период на поставляемое оборудование ТМ «ETVEL» серии «ED» составляет 1 год либо 1000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит ранее.

При пуско-наладочных работах авторизованным сервисным центром ООО «ЭТВЕЛ-ГРУПП» производится настройка дополнительного оборудования ДГУ такого-как удаленный мониторинг состояния ГУ. В период гарантийного обслуживания организация ETVEL следит за своим оборудованием и может оперативно решать возникшие внештатные ситуации.

Оборудование «ETVEL» - надежный резерв Вашего бизнеса!

